



Verlegeanleitung Einfassung Rusitec Edelstahlanschlagpunkt für Manschette Bitumen – Abdichtungen

1. Öse inkl. Zahnscheibe abschrauben und Fertigfassung über Anschlagpunkt führen.
2. Tablett der Einfassung mit der Flächenabdichtung thermisch verbinden.
3. Aus einem 40 x 40 cm großes Bahnenstück der obersten Lage in der Mitte ein ca. 15 mm großes Loch ausschneiden und über die Einfassung stülpen.
4. Das 40 x 40 cm große Tablett mit der obersten Lage fachgerecht verbinden.
5. Öse inkl. Zahnscheibe wieder fest anschrauben gem. Richtlinie Fa. Rusitec.

Die konischen Einfassungen bestehen aus ECB (Ethylen-Copolymerisat Bitumen) und sind absolut bitumenverträglich. Hersteller: Fa. LUCOBIT AG

Die einzelnen Komponenten sind umweltverträglich, chlor- und weichmacherfrei und lassen sich gut recyceln.

Die Herstellung erfolgt im Extrusions- bzw. Coextrusionsverfahren.

Der Werkstoff ist ein Thermoplast und lässt sich daher gut mit Heißluft bzw. Flamme bearbeiten.

Für die Detaillösung bei den Anschlagpunkten empfehlen wir jedoch den Einbau mittels Heißluftföhn um eine saubere Detaillösung zu garantieren.